

DECONKRET BÁSICO COLOR PARA CEMENTO



Pigmentos en polvo que proporcionan colores firmes en aplanados de cemento - arena.

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Pigmentos en polvo que proporcionan un color firme integrado al aplanado de cemento.

TIPO

Pigmentos en polvo.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para mezclar en seco con cemento blanco, cemento-arena, para trabajos domésticos en aplanados de losas de pisos, losetas artificiales y en la fabricación de mosaicos.

COLORES

12 colores.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

100

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

100

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Este producto está fabricado con materias primas que no están elaboradas a base de plomo ni mercurio.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por aplicar deberá estar seca, libre de polvo y todo tipo de contaminantes, incluyendo pintura en mal estado.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Este producto deberá mezclarse perfectamente en seco con el cemento hasta incorporarse de forma homogénea para después humedecer con agua poco a poco para lograr una pasta de buena consistencia, la cual se aplicara en la forma que se requiera.

Se recomienda mezclar con el cemento en una proporción desde 1% hasta 8% según el tono deseado.

DILUCIÓN

Utilizar agua limpia mezclando perfectamente hasta obtener una pasta de color homogéneo y buena consistencia.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplanado con llana dependiendo del trabajo que se desee realizar.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Espátula o llana.

PRECAUCIONES AL APLICAR

La aplicación del producto debe ser en lugares bien ventilados y preferentemente utilizar goggles y mascarilla para polvos durante su manejo y aplicación. Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto se encuentran entre los 10° C (50° F) y los 33° C (90° F).

Evite aplicar la pintura cuando la humedad no permita que seque. Evite que se congele.

TIEMPO DE SECADO

Depende del tiempo de fraguado del cemento con el que se mezcle.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Se debe usar abundante agua limpia para el enjuague del equipo de aplicación.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto en polvo no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envases cerrados entre 5° C y 35° C.

Debe mantenerse en lugares frescos y secos y después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Este producto debe mantenerse bien cerrado mientras no se use dejándolo fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

Este producto no se debe de espolvorear ya que no tendrá adherencia, además no quedará un color homogéneo dando un aspecto poco estético.

Si se realiza la mezcla con cemento gris no se obtendrán la limpieza de color que se muestran en la carta de productos.

DECONKRET BÁSICO COLOR PARA CEMENTO



Pigmentos en polvo que proporcionan colores firmes en aplanados de cemento - arena.

CARTA TÉCNICA

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Bolsa de 1 Kg.
Cuñete de 50 y 100 Kg.
(Bajo pedido)

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO: +(52 55) 5864-0790
 +(52 55) 5864-0791
 01-800-7126-639 SIN COSTO
U.S.A: 1-800-383-8406 SIN COSTO
 866-483-9887 SIN COSTO
CANADA: 1-888-301-4454 SIN COSTO