

EFFEX MARMOL PIAMONTE

Pintura acrílica acabado brillante y veteados apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al mármol en acabado brillante.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar aspectos similares al mármol. Es ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

El material se surte en base blanca la cual se puede igualar según catálogo en Color Center. Disponible 864 colores.

ACABADO

Brillante

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

58 - 64 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

50 - 54 Calculado por fórmula

VISCOSIDAD

70000 - 120000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.45 - 1.55 g/mL ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado brillante que proporciona una textura suave que logra dar una apariencia de mármol.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Si el acabado es "rústico" emparejar con Texturi Extrafino o algún otro material a dejar la superficie lisa totalmente.

En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades o huecos, resane con Resanador OK.

SELLADO:

En superficies nuevas de yeso aplique Pracktico diluyendo una parte de éste por tres de agua, aplique a una mano y deje secar de 30 a 60 min.

FONDEO:

Opcionalmente aplique Vinimex Mate en color similar al efecto diluido al 20 % con agua a dos manos dejando secar 30 min entre mano. Deje de preferencia secar 24 hr antes de aplicar el efecto.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar el producto con espátula de acero inoxidable en forma cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete. Dejar secar de 2 a 4 horas. Una vez seca la primera capa, coloque una segunda mano repitiendo los mismos pasos, deje secar la última capa de 8 a 12 hr (si se requiere eliminar las imperfecciones de la superficie lijar usando para ello lija del No. 240).

Posteriormente para dar el acabado brillante se utiliza la espátula de acero inoxidable en seco presionando en forma cruzada sobre la superficie hasta lograr el brillo deseado. En este último paso puede ayudarse humedeciendo la espátula con el mismo producto. En algunos casos con agua al momento de pulir puede ayudar en la facilidad de obtener el brillo, la fuerza que se aplique y número de veces que se provoque el pulido nos puede ayudar a incrementar el brillo.

El acabado y el brillo depende de la técnica de aplicación, el largo de los trazos, la amplitud de los mismos, y la técnica de pulido que aplique en el último paso. Por lo que se recomienda realizar una prueba de 60 x 60 cm utilizando la técnica que pretenden utilizar, si esta es satisfactoria, replicarla en el resto de la superficie aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.)

No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

EFFEX MARMOL PIAMONTE

Pintura acrílica acabado brillante y vetado apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

Se recomienda no aplicar en áreas expuestas alto nivel de polvo o donde se generen grasas. Ya que al ser un acabado olefinico tiene mucha afinidad con estos materiales y es difícil retirar. En caso de que requiera una limpieza se recomienda solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada, ya que la presión de los mismos provoca marcas que difícil se puede retirar.

El producto logra el efecto mármol, pero jamás se puede utilizar como sustituto de estos en lugares como baño, fregaderos o pisos, y que no está diseñado para estas aplicaciones

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 2 hrs.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

RENDIMIENTO TEÓRICO

1.6 m²/L. El rendimiento varia dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5 y 35 °C, bajo techo.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Galón	4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	28.12 Kg
Galón	5.92 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Empresa **AGA S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**