

PROTECTO TOP UV

Recubrimiento impermeable y decorativo acrílico base agua.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Recubrimiento reflejante decorativo, compuesto de resinas sintéticas y pigmentos de la más alta calidad, que le imparten excelente resistencia a los rayos ultravioleta del sol, así como a la abrasión y además una gran elasticidad.

TIPO

Acrílico base agua.

USOS RECOMENDADOS

USOS: como acabado protector y decorativo para sistemas impermeables asfálticos y prefabricados. Como acabado protector y reflejante (color blanco) para evitar el deterioro y degradación causados por los rayos ultravioleta (UV) del sol a los sistemas impermeables. Para fachada y muros de concreto, mampostería o tabique. En interiores, por su durabilidad, resulta económico. Para mantenimiento preventivo de sistemas impermeables asfálticos y prefabricados.

COLORES

Blanco, Terracota y Verde Tenis.

ACABADO

Satinado.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

45-55 % ASTM D 1644

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN

33-43 % calculado por formula

ESPESOR RECOMENDADO DE

VISCOSIDAD

90-107 KU ASTM D 562

DENSIDAD g/mL

1.15-1.30 ASTM D 1475

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contienen sustancias tóxicas, o que sean nocivas al medio ambiente. No tiene plomo o cromo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento para proteger sistema de impermeabilización asfálticos base agua o base Solvente.

Recubrimiento resistente al intemperismo, ideal para fachadas, muros y losas.

Su alta resistencia y elasticidad le dan una sobresaliente lavabilidad y durabilidad con alto poder cubriente.

DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más lisas posibles y con corrientes adecuadas.

La superficie deberá estar limpia y libre de polvo y grasa.

RECOMENDACIONES

La carpeta impermeable deberá secar un mínimo de 6 días antes de aplicar el acabado PROTECTO TOP UV.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Se recomienda mezclarlo bien antes de aplicarse y ocasionalmente antes

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado 5° C a 35° C bajo techo.

de uso. No se recomienda diluir el producto, pero en algunos casos por aplicación se puede usar agua a no mas del 5% en peso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice Protecto Top UV sin diluir, con brocha, rodillo de felpa o equipo "airless".

Para facilitar y mejorar su aplicación, limpie con un trapo húmedo la superficie.

La máxima reflectividad y protección para los sistemas impermeables se obtiene con el color blanco. Los periodos de mantenimiento con el recubrimiento blanco son mas espaciados y aísla térmicamente las edificaciones, creando un ambiente más confortable y fresco en el interior de sus instalaciones.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.

Rodillo de Felpa.

Equipo de aire.

Cepillo de cerda fina.

DILUCIÓN

No se recomienda. Pero por situaciones de aplicaciones se puede usar agua hasta un 5%.

TIEMPO DE SECADO

A 25°C y 50% de humedad relativa:

Al tacto 30 minutos. Para volver a Pintar la segunda mano 24 horas.

Los tiempos de secado indicados pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

Según rendimiento:
0.14 mm (5.512 milésima pulgada) (se aplican 2 capas)

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

0.070mm (2.76 milésimas de pulgada)
Se aplican 2 manos.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Cubre una superficie de 3 a 4 m² por litro a dos manos según la textura de la superficie y el espesor de la película aplicada.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave la brocha, los rodillos y otros utensilios de aplicación con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Cuando se aplica durante lapsos prolongados, la pintura se acumula en la base de las cerdas de la brocha.

Lave con agua y después con un solvente de buena calidad.

El equipo de aplicación metálico es recomendable limpiarlo con un solvente de pintura aguarrás con otro solvente para ayudar a prevenir la corrosión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Aplique solamente si la temperatura del aire, y la superficie a aplicar y el producto se encuentra entre lapso 10°C y los 30°C. Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación, o cuando se pronostican lluvias. Evite que se congele.

MANEJO DEL PRODUCTO

Mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Cierre bien el envase.

INFLAMABILIDAD

No flamable, producto base agua

techo.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Se recomienda aplicar a dos capas.

No usar en superficies de metal ferroso, cobre, aluminio sin el primario adecuado.

No es un producto que resista producto químicos corrosivo, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema.

No es un impermeabilizante, solo es un recubrimiento para proteger impermeabilizaciones .

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN,

4 L	5.00 kg
19 L	23.75 kg
200L	250 kg

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide utilizar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja a nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**